

POLOŽKY	STAVEBNÝ OTVOR ROZMER (mm)	SCHÉMA	POČET				POPIS
			1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	CELKOM	
1	5600x1800		5	9	9	23	PLASTOVÉ OKNO OSEMKRÍDLOVÉ, $U_w = \max. 1,4 \text{ W.m-2.K-1}$ RÁM OKNA MIN. 5-KOMOROVÝ, FARBA RÁMU – BIELA CELOOVBVODOVÉ TESNENIE A KOVANIE OTVÁRANIE: 4 x KRÍDLA OTVÁRAVO-SKLOPNÉ + 4 x KRÍDLA SKLOPNÉ VNÚTORNÁ OKENNÁ AL-KLUČKA, BIELA, 8 ks DVOJSKLO 4-16-4, $U_g = 1,1 \text{ W.m-2.K-1}$, ČÍRE HLADKÉ PODKLADOVÝ PROFIL 30 mm, MIN. 5-KOMOROVÝ SYSTÉM
2	4200x1800		1	-	-	1	PLASTOVÉ OKNO ŠEŠŤKRÍDLOVÉ, $U_w = \max. 1,4 \text{ W.m-2.K-1}$ RÁM OKNA MIN. 5-KOMOROVÝ, FARBA RÁMU – BIELA CELOOVBVODOVÉ TESNENIE A KOVANIE OTVÁRANIE: 3 x KRÍDLA OTVÁRAVO-SKLOPNÉ + 3 x KRÍDLA SKLOPNÉ VNÚTORNÁ OKENNÁ AL-KLUČKA, BIELA, 6 ks DVOJSKLO 4-16-4, $U_g = 1,1 \text{ W.m-2.K-1}$, ČÍRE HLADKÉ PODKLADOVÝ PROFIL 30 mm, MIN. 5-KOMOROVÝ SYSTÉM
3	2800x1800		1	-	-	1	PLASTOVÉ OKNO ŠTVORKRÍDLOVÉ, $U_w = \max. 1,4 \text{ W.m-2.K-1}$ RÁM OKNA MIN. 5-KOMOROVÝ, FARBA RÁMU – BIELA CELOOVBVODOVÉ TESNENIE A KOVANIE OTVÁRANIE: 2 x KRÍDLA OTVÁRAVO-SKLOPNÉ + 2 x KRÍDLA SKLOPNÉ VNÚTORNÁ OKENNÁ AL-KLUČKA, BIELA, 4 ks DVOJSKLO 4-16-4, $U_g = 1,1 \text{ W.m-2.K-1}$, ČÍRE HLADKÉ PODKLADOVÝ PROFIL 30 mm, MIN. 5-KOMOROVÝ SYSTÉM
4	2800x600		2	-	-	2	PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, $U_w = \max. 1,4 \text{ W.m-2.K-1}$ RÁM OKNA MIN. 5-KOMOROVÝ, FARBA RÁMU – BIELA CELOOVBVODOVÉ TESNENIE A KOVANIE OTVÁRANIE: 2 x KRÍDLO SKLOPNÉ VNÚTORNÁ OKENNÁ AL-KLUČKA, BIELA, 2 ks DVOJSKLO 4-16-4, $U_g = 1,1 \text{ W.m-2.K-1}$, ČÍRE HLADKÉ PODKLADOVÝ PROFIL 30 mm, MIN. 5-KOMOROVÝ SYSTÉM
5	1800x1800		-	6	6	12	PLASTOVÉ OKNO TROJKRÍDLOVÉ, $U_w = \max. 1,4 \text{ W.m-2.K-1}$ RÁM OKNA MIN. 5-KOMOROVÝ, FARBA RÁMU – BIELA CELOOVBVODOVÉ TESNENIE A KOVANIE OTVÁRANIE: 2 x KRÍDLO OTVÁRAVÉ + 1 x KRÍDLO SKLOPNÉ VNÚTORNÁ OKENNÁ AL-KLUČKA, BIELA, 3 ks DVOJSKLO 4-16-4, $U_g = 1,1 \text{ W.m-2.K-1}$, ČÍRE HLADKÉ PODKLADOVÝ PROFIL 30 mm, MIN. 5-KOMOROVÝ SYSTÉM
6	4000x1800		1	-	-	1	PLASTOVÉ OKNO ŠEŠŤKRÍDLOVÉ, $U_w = \max. 1,4 \text{ W.m-2.K-1}$ RÁM OKNA MIN. 5-KOMOROVÝ, FARBA RÁMU – BIELA CELOOVBVODOVÉ TESNENIE A KOVANIE OTVÁRANIE: 3 x KRÍDLA OTVÁRAVO-SKLOPNÉ + 3 x KRÍDLA SKLOPNÉ VNÚTORNÁ OKENNÁ AL-KLUČKA, BIELA, 6 ks DVOJSKLO 4-16-4, $U_g = 1,1 \text{ W.m-2.K-1}$, ČÍRE HLADKÉ PODKLADOVÝ PROFIL 30 mm, MIN. 5-KOMOROVÝ SYSTÉM