

POLOŽKY	STAVEBNÝ OTVOR ROZMER (mm)	SCHÉMA	POČET				POPIS
			1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	CELKOM	
7	1400x600		2	-	-	2	<p>PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, <math>U_w = \max. 1,4 \text{ W.m-2.K-1}</math></p> <p>RÁM OKNA MIN. 5-KOMOROVÝ, FARBA RÁMU – BIELA</p> <p>CELOOBVODOVÉ TESNENIE A KOVANIE</p> <p>OTVÁRANIE: 1 x KRÍDLO SKLOPNÉ</p> <p>VNÚTORNÁ OKENNÁ AL-KLUČKA, BIELA, 1 ks</p> <p>DVOJSKLO 4-16-4, <math>U_g = 1,1 \text{ W.m-2.K-1}</math>, ČIRE HLADKÉ</p> <p>PODKLADOVÝ PROFIL 30 mm, MIN. 5-KOMOROVÝ SYSTÉM</p>
8	900x600		4	4	4	12	<p>PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, <math>U_w = \max. 1,4 \text{ W.m-2.K-1}</math></p> <p>RÁM OKNA MIN. 5-KOMOROVÝ, FARBA RÁMU – BIELA</p> <p>CELOOBVODOVÉ TESNENIE A KOVANIE</p> <p>OTVÁRANIE: 1 x KRÍDLO SKLOPNÉ</p> <p>VNÚTORNÁ OKENNÁ AL-KLUČKA, BIELA, 1 ks</p> <p>DVOJSKLO 4-16-4, <math>U_g = 1,1 \text{ W.m-2.K-1}</math>, ČIRE HLADKÉ</p> <p>PODKLADOVÝ PROFIL 30 mm, MIN. 5-KOMOROVÝ SYSTÉM</p>
9	1500x1500		6	-	-	6	<p>PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, <math>U_w = \max. 1,4 \text{ W.m-2.K-1}</math></p> <p>RÁM OKNA MIN. 5-KOMOROVÝ, FARBA RÁMU – BIELA</p> <p>CELOOBVODOVÉ TESNENIE A KOVANIE</p> <p>OTVÁRANIE: 1 x KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ</p> <p>VNÚTORNÁ OKENNÁ AL-KLUČKA, BIELA, 1 ks</p> <p>DVOJSKLO 4-16-4, <math>U_g = 1,1 \text{ W.m-2.K-1}</math>, ČIRE HLADKÉ</p> <p>PODKLADOVÝ PROFIL 30 mm, MIN. 5-KOMOROVÝ SYSTÉM</p>
9a	1500x1500	<p>POŽIARNY VÝROBOK EI 30/D1</p>	1	-	-	1	<p>POŽIARNE OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, <math>U_w = \max. 1,4 \text{ W.m-2.K-1}</math></p> <p>RÁM OKNA HLINÍKOVÝ, PROFIL S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, FARBA RÁMU – BIELA</p> <p>CELOOBVODOVÉ TESNENIE A KOVANIE</p> <p>OTVÁRANIE: KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ + KRÍDLO PEVNÉ</p> <p>VNÚTORNÁ OKENNÁ AL-KLUČKA, BIELA, 1 ks</p> <p>DVOJSKLO 4-16-4, <math>U_g = 1,1 \text{ W.m-2.K-1}</math>, ČIRE HLADKÉ</p> <p>PODKLADOVÝ AL-PROFIL 30 mm</p>
10	1200x1800		-	7	7	14	<p>PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, <math>U_w = \max. 1,4 \text{ W.m-2.K-1}</math></p> <p>RÁM OKNA MIN. 5-KOMOROVÝ, FARBA RÁMU – BIELA</p> <p>CELOOBVODOVÉ TESNENIE A KOVANIE</p> <p>OTVÁRANIE: 1 x KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ + 1 x KRÍDLO SKLOPNÉ</p> <p>VNÚTORNÁ OKENNÁ AL-KLUČKA, BIELA, 2 ks</p> <p>DVOJSKLO 4-16-4, <math>U_g = 1,1 \text{ W.m-2.K-1}</math>, ČIRE HLADKÉ</p> <p>PODKLADOVÝ PROFIL 30 mm, MIN. 5-KOMOROVÝ SYSTÉM</p>
11	2400x900		-	2	2	4	<p>PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, <math>U_w = \max. 1,4 \text{ W.m-2.K-1}</math></p> <p>RÁM OKNA MIN. 5-KOMOROVÝ, FARBA RÁMU – BIELA</p> <p>CELOOBVODOVÉ TESNENIE A KOVANIE</p> <p>OTVÁRANIE: 2 x KRÍDLO SKLOPNÉ</p> <p>VNÚTORNÁ OKENNÁ AL-KLUČKA, BIELA, 2 ks</p> <p>DVOJSKLO 4-16-4, <math>U_g = 1,1 \text{ W.m-2.K-1}</math>, ČIRE HLADKÉ</p> <p>PODKLADOVÝ PROFIL 30 mm, MIN. 5-KOMOROVÝ SYSTÉM</p>